VICINITY

Spécifications plate-forme

Dimensions

Longeur	12’ 8”
Largeur	7‘
Hauteur de la cloison	48" avec fenêtre en filet
Poids	681 kg (1 501 lb)
Charge utile	1 913 kg (4 208 lb)

Matériaux

Pont en bois 2 X 8 traité sous pression • 5 poches piquets de chaque côté • Barre plate de 2" pour le transport du chargement sur toute la longueur des côtés gauche et droit • Cadre métallique du pont peint en noir • Le pont est monté sur le châssis avec du bois traité sous pression de 2" x 4" et des boulons en U

Éclairage et sécurité

Feux de gabarit à LED 1/4" • orientés vers l'arrière • Éclairage de la plaque d'immatriculation • Bande de visibilité sur le périmètre du pont et sur les côtés du pare-chocs • Bavettes robustes derrière les roues arrière • Pare-chocs ICC

Spécifications boite fermée

Dimensions

Longeur	ext: 12’ 8” / int: 12’ 6”
Largeur	ext: 8’ 1.7” / int: 8’
Hauteur	ext. 7’ 9” / int. 7’
Poids	500 kg (1 100 lb)
Charge utile	2 108 kg (4 638 lb)

Matériaux

Panneaux de carrosserie en composite • Cadre auxiliaire en aluminium • Rails supérieurs et inférieurs en aluminium extrudé • Plancher en bambou lisse • Cadre arrière en acier satiné • Une rangée de rails en E sur 3 côtés, hauteur 36" du sol • Poignées de maintien à gauche et à droite des montants du cadre arrière • Bande d'usure en aluminium • Porte arrière enroulable

Éclairage et sécurité

Feux arrière LED • Éclairage de la plaque d'immatriculation • Eclairage LED au plafond de la carrosserie (détection de mouvement) • Pare-chocs ICC

Équipement en option

Pare-chocs de marche à la place du pare-chocs ICC • Rampe de marche de 12" x 29" (utilisable de 26") • Pare-chocs de quai en caoutchouc de type D

Spécifications dompeuse et boîte à outils

Dimensions

Longeur	11’ 9”
- Dompeuse (aluminium)	ext: 11’ 10” / int: 11’ 6”
Largeur	8’
Hauteur hayon	20” ou 26”
- Hauteur côtés pliants	14” ou 20”
Boîte transversale en aluminium	24” en largeur, 48” en hauteur, 87.5” en longeur
Poids	681 kg (1 499 lb)
Charge utile	1 913 kg (4 208 lb)

Matériaux

Plancher - 0.25" aluminium • Côtés rabattables - aluminium 3/16” • Tête de lit - 0.25“ aluminium • Attaches - 4 (une dans chaque coin) • Alimentation hydraulique - électrique sur hydraulique 3,000 psi en haut - gravité vers le bas • Bâche manuelle • Cylindre télescopique de 12 tonnes (inversé)

Éclairage et sécurité

Éclairage arrière- 4STT • 2 marche arrière • 5 feux de position arrière • 2 feux de position avant • Éclairage de plaque d'immatriculation monté sur une plaque en aluminium • Bavettes robustes montées à l'avant et derrière les essieux arrière

Équipement en option - Chute d'asphalte

2500 Bd du Curé-Labelle
Laval, Québec H7T 1S1
514-713-3555

VICINITY LAVAL

Daniel Lebel
514-713-3555 ext. 5103
dlebel@taddeoauto.com